



Информационный лист
**Мастика битумно-масляная антикоррозионная гидроизоляционная
морозостойкая (МБ 50)
СТ ТОО 1209-1930-12-21-03-2013**

Описание	Мастика представляет собой композицию на основе битума марки БН – 90/30, 40/60, минеральных масел, минерального наполнителя, полистирола М585, М535.
Назначение	Применяется для герметизации и устройства антикоррозионных, защитных слоев по металлу, бетону, железобетонным конструкциям, мастичных слоев, гидро- и пароизоляции, для изоляции трубопроводов в нефтегазодобывающем комплексе, для получения ремонтных смесей, а также для приклеивания рулонных материалов к бетону и другим поверхностям. По характеру отверждения МБ-50 относится к отверждаемым мастикам. По способу применения относится к типу горячих мастик
Характеристики	Цвет – черный Вязкость, с 65 Морозостойкость минус $40 \pm 0,5$
Применение	Обрабатываемую поверхность очистить от пыли грязи механическим способом.
Рекомендации	Для надежности покрытия мастику рекомендуется наносить на поверхность грунтованную праймером или мастикой разведенной растворителем в соотношении 1:1. Для формирования эффективной толщины покрытия мастику рекомендуется наносить в 2 – 3 слоя.
Безопасность	Беречь от огня. Работать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Фасовка	Евроведра 25 кг., Гофротара 25кг., Мет.барабан 100 кг., Мет. Бочки 200кг.