

ТОО «ПромСтройБитум», г. Нур-Султан,
ул. Алаш, 9 офис 213. e-mail : 269866@mail.ru,
www.bitum.kz т. 8 (7172)269-866 , тел/моб. +7 701 227 68 19



Битум, Мастика битумная и праймер битумный

Наименование материала	Ед.	Вес	Цена за 1 ед. изм. с НДС 12%, со склада в г.Нур-Султан, тенге		
			До 1т	До 10тонн	свыше 10тонн
Битум Дорожный БНД 60/90, 90/130	тн	1	- на ст.Сороковая, – Автобитумовозами.		
Битум Дорожный БНД 60/90, 90/130 (бочки по 200кг)	тн	1	210 000	205 000	199 000
Битум Строительный БН 90/10 (35кг)	тн.	1	210 000	205 000	199 000
Битум Кровельный БНК 90/30 (35кг)	тн.	1	210 000	205 000	199 000
Битумный Праймер (холодного применения). Используется для устройства и ремонта кровли, гидроизоляционных работ и защиты конструкций.					
Праймер битумный ведро 9-22	кг.	1	430	420	
Праймер бочка 200кг	кг	1	420	410	
Модифицированная битумная мастика горячего применения предназначена для гидроизоляционных работ фундаментов, трубопроводов, для ремонта и устройства кровли. Благодаря наполнителю обретает пластичность, повышаются свойства по теплостойкости.					
Мастика битумно-резиновая МБР-90	кг	1	450	440	
Мастика битумно-резиновая МБР-65	кг	1	430	420	
Мастика битумно-масляная морозостойкая МБ-50	кг	1	430	420	
Мастика холодного применения БККГ	кг	1	430	420	
Мастика гидроизоляционная	кг	1	170	150	
Мастика МБК-Г, крафт-мешок, 30 кг	кг.	1	150	145	

**КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, РУЛОННЫЕ -
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

МАТЕРИАЛЫ ЭКОНОМ КЛАССА «РУКАН -1»					
Наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=0 С°, теплостойкость +70 С°					
(Срок службы 10 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего					
Наименование материала	Площадь рулона, кв.м	Вес кг/м ²	Основа	Цена за 1 м ² с НДС 12%, со склада в г.Нур-Султан	
				до 1000 кв.м.	свыше 1000 кв.м.
Рукан 10 ХПП-1,5	15	1,5	Холст	614	594
Рукан 10 ХКП-3,5	10	3,5	Холст	704	684
Рукан 10 СПП-2,8	10	2,8	Ст-ткань	758	738
Рукан 10 СКП-4,0	10	4	Ст-ткань	784	764
МАТЕРИАЛЫ ЭКОНОМ КЛАССА «РУКАН -1»					
Наплавляемый материал Гибкость на брусе R=25 мм. При t=0 С°, теплостойкость +80 С°					
(Срок службы 10-15 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего					
Наименование материала	Площадь рулона, кв.м	Вес кг/м ²	Основа	Цена за 1 м ² с НДС 12%, со склада в г.Нур-Султан	
				до 1000 кв.м.	свыше 1000 кв.м.
Рукан 1 ХПП-3,0	10	3,0	Холст	708	688
Рукан 1 ХКП-3,5	10	3,5	Холст	690	670
Рукан 1 СПП-3,0	10	3,0	Холст	788	768
Рукан 1 СКП-4,0	10	4,0	Ст-ткань	800	780
МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ КЛАССА «РУКАН -2»					
СБС-модифицированный наплавляемый мат-л. Гибкость на брусе R=25мм. При t=-7 С°, теплост-ть +80 С°					
(Срок службы 15-20 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего					
Наименование материала	Площадь рулона, кв.м	Вес кг/м ²	Основа	Цена за 1 м ² с НДС 12%, со склада в г.Нур-Султан	
				до 1000 кв.м.	свыше 1000кв.м.
Рукан 2 СПП-3,0	10	3	Ст-ткань	811	791
Рукан 2 СПП-4,0	8	4	Ст-ткань	887	867
Рукан 2 СКП-4,0	10	4	Ст-ткань	828	808
Рукан 2 СКП-5,0	8	5	Ст-ткань	905	885
МАТЕРИАЛЫ СТАНДАРТ КЛАССА «РУКАН -3»					
СБС-модифицированный наплавляемый мат-л Гибкость на брусе R=25мм. При t=-15 С°, теплост-ть +90 С°					
(Срок службы 15-20 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего					
Наименование материала	Площадь рулона, кв.м	Вес кг/м ²	Основа	Цена за 1 м ² с НДС 12%, со склада в г.Нур-Султан	
				до 1000 кв.м.	свыше 1000кв.м.
Рукан 3 ХПП-3,0	10	3	Холст	810	790
Рукан 3 СПП-3,0	10	3	Ст-ткань	883	863
Рукан 3 СПП-4,0	8	4	Ст-ткань	984	964
Рукан 3 СКП-5,0	8	5	Ст-ткань	1007	987
МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ КЛАССА «РУКАН -5»					
СБС-модифицированный наплавляемый мат-л Гибкость на брусе R=25мм. При t=-25 С°, теплост-ть +95С°					
(Срок службы 25 лет), Нормируется по развесу битумного вяжущего					
Наименование материала	Площадь рулона, кв.м	Вес кг/м ²	Основа	Цена за 1 м ² с НДС 12%, со склада в г.Нур-Султан	
				до 1000 кв.м.	свыше1000кв.м.
Рукан 5 СПП-4,0	8	4	Ст-ткань	1153	1133
Рукан 5 СКП-4,0	10	4	Ст-ткань	1039	1019
Рукан 5 СКП-5,0	8	5	Ст-ткань	1184	1164